

## LIY



### Info

Kopplingsledning • flexibel • förtent koppar • PVC • flamhämmande

## MER INFORMATION

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Kopplingsledning

### UPPBYGGNAD

Ledare: Mångtrådig förtent koppar Ledarisolering: PVC

### SPECIFIKATION

Driftspänning:  $\leq 0,22 = 500V$   $\geq 0,25 = 900V$  Provspänning:  $\leq 0,22 = 1200V$   
 $\geq 0,25 = 2500V$  Temp. område fast förläggning:  $- 5^{\circ}C/+70^{\circ}C$  rörlig förläggning:  $- 30^{\circ}C/+70^{\circ}C$   
Standard: EN 13602, VDE 0207 / EN 50363-3

## BESKRIVNING

Artikelnummer	Area mm <sup>2</sup>	Ledaruppbyggnad	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
204 0001 4xx	0,14	18 x 0,10	1,1	1,4	2,6
204 0002 2xx	0,22	7 x 0,20	1,1	2,1	3,0
204 0002 5xx	0,25	14 x 0,15	1,3	2,4	4,2
204 0003 4xx	0,34	7 x 0,25	1,6	3,4	6,0
204 0005 0xx	0,50	16 x 0,20	1,8	4,8	7,8
204 0007 5xx	0,75	24 x 0,20	2,0	7,2	10,8
204 0010 0xx	1,00	32 x 0,20	2,1	9,6	13,2
204 0015 0xx	1,50	30 x 0,25	2,6	14,4	19,6
204 0025 0xx	2,50	50 x 0,25	3,6	24,0	33,7

För att få önskad färg vg byt ut xx i art. nr mot:

01-blå, 02-brun, 03-grå, 04-grön, 05-gröngul, 06-gul, 11-svart, 13-violett, 14-vit