

# PAN-STEEL® NYLON 11 BELAGT (COATED) ROSTFRITT BUNTBAND AISI 316 - MSC-SERIEN



## Info

Den "fällbara" låsningen" medför ett kraftfullt montage och den del som återstår efter kapning av buntbandet viks ner under låsning. Detta medför att det förekommer inga vassa kanter. Perfekt för montage där det förekommer vibrationer och även där det kan uppstå galvanisk korrosion.

- UV beständigt
- Halogen fri
- -40°C till +140°C

## BESKRIVNING

Artikelnummer	E-nummer	Max. Bunt Ø, mm	Längd mm	Draghållfasthet, N	Min. Bunt Ø, mm	Bredd mm	Tjocklek mm	Installations-verktyg	Förp. storlek
MSC4W38T15-L6		102	457	2229	2.54	9.5	0.38		
MSC4W50T15-L6		102	457	2979	2.54	12.7	0.38		
MSC6W50T15-L6		152	620	2979	2.54	12.7	0.38		
MSC8W50T15-L6		203	780	2979	2.54	12.7	0.38		
MSC10W50T15-L6		254	940	2979	2.54	12.7	0.38	BT2HT	50
MSC4W63T15-L6		102	457	3725	2.54	15.9	0.38		
MSC6W63T15-L6		152	620	3725	2.54	15.9	0.38		
MSC8W63T15-L6		203	780	3725	2.54	15.9	0.38		