

EUROFLEX® RHH/H05SJ-K



<HAR>

Info

Värmebeständig ledning • halogenfri • enkelledare • HAR-godkänd • fuktbeständig • fettbeständig • oljebeständig • ozonbeständig •
mycket stort vittringsmotstånd

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Där kraven på ledarisationens värme- och köldbändighet är höga • hyttor • stålverk • kokerier • gjuterier • cementfabriker • glasfabriker • virkestorkar • kemikaliefabriker • ugnar

UPPBYGGNAD

Ledare: Förtent mångtrådig koppar kl 5 Ledarisation: Silikon Yttermantel: Lackerad glassidenfläta Färg: Vit

SPECIFIKATION

Driftspänning: 300/500 V Provspänning: 2000 V Minsta böjradie: 7,5 x d Temp. område: -60°C/+180°C Oljebändighet: Mycket god Brandklass: IEC 60332-1,2 (3 på begäran) Halogenfrihet: IEC 60754-1 Rökdensitet: Low Smoke Emission Godkännanden: SS EN 60 204, , RoHS, CE ETIM 6.0, EC000993

BESKRIVNING

Artikelnummer	E-nummer	Ledarantal x area mm ²	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
186 0000 050		1 x 0,5	2,4	4,8	14
186 0000 075	03 810 00	1 x 0,75	2,7	7,2	17
186 0000 100	03 810 10	1 x 1,0	3,1	9,6	20
186 0000 150	03 810 20	1 x 1,5	3,5	14,4	27
186 0000 250	03 810 30	1 x 2,5	4,2	24,0	40
186 0000 400	03 810 40	1 x 4,0	5,0	38,4	58
186 0000 600	03 810 50	1 x 6,0	5,9	57,6	79
186 0000 601	03 810 60	1 x 10,0	7,8	96,0	141
186 0000 602	03 810 70	1 x 16,0	9,0	153,6	205
186 0000 603	03 810 80	1 x 25,0	10,9	240,0	315
186 0000 604	03 810 90	1 x 35,0	12,2	336,0	416
186 0000 605	03 811 00	1 x 50,0	14,2	480,0	589
186 0000 606		1 x 70,0	14,9	672,0	785
186 0000 607		1 x 95,0	18,4	912,0	1079
186 0000 608		1 x 120,0	19,4	1152,0	1410
186 0000 609		1 x 150,0	23,4	1440,0	1695
186 0000 610		1 x 185,0	24,0	1776,0	2077
186 0000 611		1 x 240,0	26,9	2304,0	2498
186 0000 612		1 x 300,0	30,9	2880,0	3490

Ytterligare dimensioner på begäran.